

OPBOUWEN PAUS EASY LADDERLIFT

- 1 Neuswiel naar beneden schuiven en uitdraaien, verlichtingskabel en breekkabel los maken.
- 2 Aanhangwagen afkoppelen
- 3 Aansluiten van de E-kabel en starten met schakelaar of aantrekken van motor met opvoeren van de choke.
- 4 Stempels (4 stuks) uitschuiven en stempels opdraaien totdat chassis waterpas staat. 5 Neuswiel verwijderen. Verlichtingskabel verwijderen.
- 6 Pennen uit steunbok halen (2 stuks L+R)
- 7 Touw bevestigen aan kopstuk.
- 8 Ladderpakket oprichten (d.m.v. middelste hendel omlaag) (Indien nodig dissels omklappen) totdat cilinder recht staat.
- 9 Ladderpakket (indien nodig) draaien naar juiste positie. Ladders uitschuiven (d.m.v. rechtse hendel omlaag) tot juiste hoogte. Tijdens het uitschuiven diagram raadplegen. 10 Ladderpakket langzaam tegen gevel laten zakken. Kopstuk boven vast zetten.
- 11 Transportkabel losmaken en plateau tot boven onderverlengstuk rijden en onderverlengstuk tot op de grond laten zakken. 1
- 2 Lift is klaar voor gebruik. Gebruik vanaf nu alleen de linker hendel voor omhoog/omlaag plateau.

AFBOUWEN PAUS EASY LADDERLIFT

- 1 Plateau tot hoogte van cilinder rijden
- 2 Onderverlengstuk inschuiven.
- 3 Plateau naar onderen rijden en transportkabel vast maken.
- 4 Kopstuk los maken.
- 5 Ladderpakket van de gevel halen.
- 6 Ladderpakket inschuiven.
- 7 Ladderpakket draaien tot in transportstand.
- 8 Ladderpakket laten zakken tot steunbok op chassis ligt. Eventueel dissel terug klappen.
- 9 Pennen door steunbok steken en vergrendelen.
- 10 Motor uit zetten.
- 11 Neuswiel plaatsen
- 12 Stempels opdraaien en in transport positie plaatsen.
- 13 Verlichtingskabel bevestigen.
- 14 Aanhanger aankoppelen en verlichtingskabel en breekkabel bevestigen.
- 15 Aanhangerneuswiel opdraaien en omhoog schuiven.